

CONSTRUIRE AUJOURD'HUI POUR PRÉSERVER DEMAIN

Bloc en béton de granulats courants isolant 100% minéral à coller, sa résistance thermique est certifiée par la marque NF Th, conforme à l'Eurocode 8, toutes zones sismiques par la marque NFs et conforme à la RE 2020.

- ✚ Produit sous Document Technique d'Application CSTB n° 16/19-774_V2
- ✚ Pose collée au mortier-colle sous marque QB ou colle prête à l'emploi sous Avis Technique CSTB
- ✚ Résistance Thermique certifiée NF Th $R = 1 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
- ✚ Conforme à la réglementation acoustique $R_w + C : 56$; $R_w + C_{tr} : 49$ avec doublage LDV
- ✚ Faible empreinte carbone FDES : 16,1 kg éq. CO_2/m^2
- ✚ Performance incendie : REI 45 paroi nue sous 17kN/ml et REI 60 avec LDR
- ✚ Enduit monocouche : OC 2 et OC 1
- ✚ Traitement des ponts thermiques avec Thermo'Rive®

Une gamme complète d'accessoires est associée : bloc poteau mixte (rond, oblong, double poteau), bloc tableau, bloc trapèze (zone sismique), bloc linteau U de chaînage horizontal.



Pour affiner votre projet et obtenir le texte intégral de rédaction du CCTP.

Merci de contacter le prescripteur Perin de votre région

Philippe RUAULT

+33 (0)6 35 13 00 77
pruault@perinetoie.fr

Estelle BREILLAT

+33 (0)6 11 03 04 14
ebreillat@perinetoie.fr

Philippe ESTERBET

+33 (0)6 32 95 72 02
pesterbet@perinetoie.fr