

LA PLANELLE DE RIVE ISOLANTE

La planelle de rive Thermo'Rive® (R = 0,85 m²K/W), assure en une seule opération le coffrage de la rive du plancher ainsi que le traitement du pont thermique linéique transversal et longitudinal.



RÉSISTANCE THERMIQUE R = 0,85 m².K/W L25	MACONNERIE ISOLANTE Ps9 0,38 W/mK Dalle 20	MACONNERIE COURANTE Ps9 0,49 W/mK Plancher 12+4	ENDUITS ASSOCIÉS Rt3 conformément au DTU 26.1 Monocouche : OC3	TYPE DE POSE COLLÉE ou A MACONNER
--	---	--	---	--

1 – PALETTE THERMO'RIVE HAUTEUR DE 17cm DIMENSION 50x6,5x17cm				2 – PALETTE THERMO'RIVE HAUTEUR DE 20cm DIMENSION 50x6,5x20cm				3 – PALETTE THERMO'RIVE HAUTEUR DE 24cm DIMENSION 50x6,5x24cm			
PLANELLE	TOTAL	POIDS PIECES (kg)	CODE L25	PLANELLE	TOTAL	POIDS PIECES (kg)	CODE L25	PLANELLE	TOTAL	POIDS PIECES (kg)	CODE L25
180 PLANELLES	180	4,8	105628	180 PLANELLES	180	5,5	105629	150 PLANELLES	150	6	105630

La réponse à vos ouvrages en zone sismique, le bloc Trapèze sous ATEEx c délivré par le CSTB.

3 – PALETTE BLOC TRAPEZE SISMIQUE HAUTEUR DE 20cm DIMENSION 20x20x50cm

6	7	8	BLOC TRAPEZE STANDARD	BLOC TRAPEZE TABLEAU	BLOC TRAPEZE POTEAU SECABLE	GAMME	TOTAL	POIDS PIECE (kg)	CODE
			36 BLOCS	12 BLOCS	12 BLOCS	TECHNIBLOC	60	20,80	123873
						AIR'BLOC		24,69	123874
						EASYTHERM		15,60	114456

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus sont indicatives et peuvent évoluer fonction de l'usine de fabrication.

POSE À COLLER (possible également en POSE A MAÇONNER)

- Gain de 30% de productivité.
- Absence de bétonnière.
- Poste de travail moins encombré, moins de gravats, aucune chute de mortier, meilleure gestion des déchets.

MATERIEL
INDISPENSABLE



TRUELLE
CRANTÉE
Se rapprocher de son
négoce habituel

Marque QB Mortiers et produits connexes.
<https://evaluation.cstb.fr>, se référer au certificat
pour les caractéristiques certifiées.



123667
COLLE A
JOINTS MINCE
BAS CARBONE

